



THEO PRO L

applique en saillie, up/down, DALI, P2, 2700 K, 30 W, Touch, 24°, anthracite

La gamme d'appliques murales THEO PRO allie un design épuré et anguleux à une technologie de pointe, pour un éclairage d'accentuation d'une grande précision. Disponibles dans deux tailles et classes de puissance, en version Single ou Up/down, elles offrent des solutions polyvalentes pour l'éclairage moderne des façades extérieures grâce à la commande DALI et à leur résistance à l'air marin.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010191
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance au choc	5 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI 2, Touch
Nombre de câblages en continu	28
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	800 mA
Indice de protection	I
Wattage	30 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	28
Nombre de luminaires sur LS C16A	42
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	58 °C
Lumen	3600 lm

Source Lumineuse

	
--	---

Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	24 °
Coloris	blanc
CRI	80
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Largeur	10.8 cm
Hauteur	30.5 cm
Profondeur	15.5 cm
Poids net	2.25 kg
Poids brut	2.85 kg