



HELIA PRO L

wandopbouwarmatuur, up/down, DALI, P2, 2700 K, 30 W, Touch, 24°, antraciet

De THEO PRO wandarmaturreserie combineert een helder, hoekig ontwerp met moderne technologie voor precieze accentverlichting. Ze zijn verkrijgbaar in twee afmetingen en prestatieklassen, met enkel licht of up/down licht, en bieden veelzijdige oplossingen voor moderne gevelverlichting in buitenruimten dankzij DALI-besturing en weerstand tegen zeelucht.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010191
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Schokbestendigheid	5 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI 2,Aanraking
Aantal doorvoerbedrading	28
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	800 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	30 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	28
Aantal armaturen bij LS C16A	42
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	58 °C
Lumen	3600 lm

Lichtbron

	
--	---

Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	wit
CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Breedte	10.8 cm
Hoogte	30.5 cm
Diepte	15.5 cm
Nettogewicht	2.25 kg
Brutogewicht	2.85 kg