



## THEO PRO L

applique en saillie, up/down, DALI, P2, 2700 K, 30 W, Touch, 24°, blanc

La gamme d'appliques murales THEO PRO allie un design épuré et anguleux à une technologie de pointe, pour un éclairage d'accentuation d'une grande précision. Disponibles dans deux tailles et classes de puissance, en version Single ou Up/down, elles offrent des solutions polyvalentes pour l'éclairage moderne des façades extérieures grâce à la commande DALI et à leur résistance à l'air marin.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| N° art.                                            | 1010192            |
| Nombre de sorties lumineuses différentes           | 2                  |
| Code IP                                            | IP65               |
| Classe de résistance aux chocs                     | IK 08              |
| Résistance au choc                                 | 5 Joule            |
| Montage                                            | Apparent           |
| Infos de montage                                   | Mur                |
| Dimmable                                           | Oui                |
| Technologie du dimmage                             | DALI 2, Touch      |
| Nombre de câblages en continu                      | 28                 |
| Tension nominale primaire                          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire                       | 800 mA             |
| Indice de protection                               | I                  |
| Wattage                                            | 30 W               |
| Température ambiante min.                          | -20 °C             |
| Température ambiante max.                          | 40 °C              |
| Nombre de luminaires sur LS B16A                   | 28                 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A                   | 42                 |
| Hauteur du courant d'appel                         | 30 A               |
| Durée du courant d'appel                           | 100 µs             |
| Température au niveau du verre (sortie de lumière) | 58 °C              |
| Lumen                                              | 3600 lm            |

## Source Lumineuse

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle faisceau         | 24 °        |
| Coloris                | blanc       |
| CRI                    | 80          |
| Durée de vie           | 50000 h     |
| Risk Group             | 1           |
| Largeur                | 10.8 cm     |
| Hauteur                | 30.5 cm     |
| Profondeur             | 15.5 cm     |
| Poids net              | 2.25 kg     |
| Poids brut             | 2.85 kg     |