



THEO PRO L

lampada da parete, up/down, DALI, P2, 2700 K, 30 W, Touch, 24°, bianco

La serie di lampade da parete THEO PRO combina un design lineare e squadrato con una tecnologia moderna per un'illuminazione d'accento precisa. Disponibili in due dimensioni e classi di potenza, con emissione di luce monodirezionale o Up/Down, offrono soluzioni versatili per l'illuminazione moderna delle facciate nelle aree esterne grazie al controllo DALI e alla resistenza alla salsedine.

DATI TECNICI

Articolo	1010192
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 08
Resistenza all'urto	5 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI 2, Toccare
Numero di cablaggi	28
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	800 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	30 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	28
Numero di apparecchi a LS C16A	42
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	58 °C
Lumen	3600 lm

Sorgente Luminosa

	
--	---

Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	24 °
Colore	bianco
CRI	80
Durata	50000 h
Risk Group	1
Larghezza	10.8 cm
Altezza	30.5 cm
Profondità	15.5 cm
Peso netto	2.25 kg
Peso lordo	2.85 kg