



THEO PRO L

luminária de parede, para cima/para baixo, DALI, P2, 2700 K, 30 W, Touch, 24°, branco

A série de luminárias de parede THEO PRO combina um design claro e angular com tecnologia moderna para uma iluminação de destaque precisa. Disponível em dois tamanhos e classes de potência, com luz única ou ascendente/descendente, oferece soluções versáteis para iluminação moderna de fachadas em áreas externas, graças ao controlo DALI e à resistência ao ar marinho.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010192
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Resistência ao impacto	5 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI 2, Toque
Número de cabos	28
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	800 mA
Classe de proteção	I
Potência	30 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	28
Número de luminárias no LS C16A	42
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	58 °C
Lúmen	3600 lm

Fonte de luz

	
--	---

Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	24 °
Cor	branco
CRI	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Largura	10.8 cm
Altura	30.5 cm
Profundidade	15.5 cm
Peso líquido	2.25 kg
Peso bruto	2.85 kg