



THEO PRO L

utanpåliggande väggarmatur, up/down, DALI, P2, 2700 K, 30 W, Touch, 24°, vit

Den väggmonterade armaturserien THEO PRO kombinerar en tydlig, kantig design med modern teknik för exakt accentbelysning. De finns i två storlekar och prestandaklasser, med enkel- eller upp/ned-ljus, och erbjuder mångsidiga lösningar för modern fasadbelysning i utomhusområden tack vare DALI-styrning och motståndskraft mot havsluft.

Art. Nej.	1010192
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 08
Motståndskraft mot stötar	5 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Vägg
Teknik för dimning	DALI 2, Beröring
Antal genomgående ledningar	28
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	800 mA
Skyddsklass	I
Watt	30 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	28
Antal armaturer på LS C16A	42
Nivå för inkopplingsström	30 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	58 °C
Lumen	3600 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin



Strålningsvinkel	24 °
Färg	vit
CRI	80
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Bredd	10.8 cm
höjd	30.5 cm
Djup	15.5 cm
Netto vikt	2.25 kg
Bruttovikt	2.85 kg