


SUN Mirror

applique en saillie, quadruple, 2700/3000/4000 K, TOUCH button, 18 W, IP44, noir

Le design intemporel et les lignes élégantes des luminaires SUN font naître un sourire sur tous les visages. Cette gamme de produits rayonnants comprend des appliques murales et des plafonniers, des suspensions ainsi que des lampes à poser, tous équipés d'un abat-jour sphérique en verre de haute qualité. Les différentes formes, surfaces, couleurs et tailles offrent de multiples possibilités d'aménagement. Équipez une pièce entière avec la famille SUN afin de créer une expérience lumineuse aussi pratique qu'esthétique.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| Réf. | 1010193 |
|--|-----------------------|
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Applique |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire | 600 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 18 W |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 24 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 51 |
| Hauteur du courant d'appel | 17 A |
| Durée du courant d'appel | 200 μs |
| Lumen | 1200 / 1300 / 1400 lm |
| Température de couleur | 2700/3000/4000 Kelvin |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 0 |
| | |



Source Lumineuse



| Longueur | 64 cm |
|------------|---------|
| Hauteur | 10 cm |
| Profondeur | 14.6 cm |
| Poids net | 2.55 kg |
| Poids brut | 3.55 kg |