


SUN Mirror

oprawa natynkowa, potrójna, 2700/3000/4000 K, przycisk TOUCH, 13 W, IP44, czarny

Ponadczasowy design i elegancka stylistyka opraw oświetleniowych SUN wywołują uśmiech na każdej twarzy. Ta słoneczna rodzina produktów składa się z opraw ściennych i sufitowych, opraw wiszących i stołowych, z których wszystkie są wyposażone w wysokiej jakości sferyczne klosze szklane. Różnorodne kształty, powierzchnie, kolory i rozmiary dają wiele możliwości aranżacyjnych. Wyposaż całe pomieszczenie w produkty z rodziny SUN i stwórz efekt świetlny, który jest zarówno funkcjonalny, jak i estetyczny.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010194
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP44
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	450 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	13 W
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	24
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	51
Poziom prądu rozruchowego	17 A
Czas trwania prądu rozruchowego	200 µs
Strumień świetlny	900 / 950 / 1000 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000/4000 Kelvin
Kolor	czarny
CRI	90
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	0

Źródła światła

	
--	---

Długość	46 cm
Wysokość	10 cm
Głębokość	14.6 cm
Waga netto	1.75 kg
Waga brutto	1.9 kg