



TAHA II

Wandaufbauleuchte, SENSOR, 2200/2700 K, max. 10 W, schwarz

Die TAHA II Leuchtsenserie überzeugt mit zeitlosem Retro-Design, getöntem Glas und effizienter LED-Technik. Ob als Wandleuchte oder zylindrische Stehleuchte in drei Höhen: Sie bietet warmes Licht (2.200 K / 2.700 K), ist see-luftbeständig und dank Sensor mit Primary-/Replica-Funktionalität ideal für private Außenbereiche geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010196
Anzahl unterschiedliche Lichtaus-lässe	1
IP Code	IP54
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Anzahl Durchverdrahtung	120
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	240 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	250
Anzahl Leuchten an LS C16A	250
Höhe Einschaltstrom	6.16 A
Dauer Einschaltstrom	133.6 µs
Lumen	450 / 500 lm
Lichtfarbtemperatur	2200/2700 Kelvin
Farbe	schwarz
CRI	80

Lichtquelle

	
--	---

Lebensdauer	50000 h
Höhe	28.8 cm
Tiefe	21.8 cm
Durchmesser	15 cm
Nettogewicht	1.68 kg
Bruttogewicht	2.29 kg