



TAHA II

oprawa ścienna, SENSOR, 2200/2700 K, max. 10 W, czarny

Seria opraw oświetleniowych TAHA II przekonuje ponadczasowym designem retro, przyciemnianym szkłem i wydajną technologią LED. Niezależnie od tego, czy jest to kiniet, czy cylindryczna lampa stojąca w trzech wysokościach: zapewnia ciepłe światło (2200 K / 2700 K), jest odporna na działanie morskiego powietrza, a dzięki czujnikowi z funkcją Primary/Replica idealnie nadaje się do prywatnych przestrzeni zewnętrznych.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010196
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP54
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna
Liczba przewodów przełotowych	120
Pierwotne napięcie znamionowe	100-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	240 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	10 W
Temperatura otoczenia	-25 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	250
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	250
Poziom prądu rozruchowego	6.16 A
Czas trwania prądu rozruchowego	133.6 μs
Strumień świetlny	450 / 500 lm
Temperatura barwy światła	2200/2700 Kelvin
Kolor	czarny
CRI	80

Źródła światła

	
--	---

Okres użytkowania	50000 h
Wysokość	28.8 cm
Głębokość	21.8 cm
średnica	15 cm
Waga netto	1.68 kg
Waga brutto	2.29 kg