




TAHA II

stenska svetilka, SENSOR, 2200/2700 K, maks. 10 W, črna

Serija svetilk TAHA II prepriča s časovno neomejenim retro dizajnom, toniranim steklom in učinkovito LED-tehnologijo. Bodisi kot stenska svetilka ali cilindrična stoječa svetilka v treh višinah: ponuja toplo svetlobo (2.200 K / 2.700 K), je odporna na morski zrak in je zahvaljujoč senzorju s funkcijo Primary/Replica idealna za zasebne zunanje površine.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010196
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Število ožičenj	120
Primarna nazivna napetost	100-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	240 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	10 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	250
Število svetilk na LS C16A	250
Raven zagonskega toka	6.16 A
Trajanje zagonskega toka	133.6 µs
Lumni	450 / 500 lm
Barvna temperatura	2200/2700 Kelvin
Barva	črna
CRI	80

Svetlobnega Vira

	
--	---

Življenjska doba	50000 h
Višina	28.8 cm
Globina	21.8 cm
Premier	15 cm
Neto teža	1.68 kg
Bruto teža	2.29 kg