



TAHA II 45

talna svetilka, PHASE, 2200/2700 K, IP65, cilindrična, črna

Serija svetilk TAHA II prepriča s časovno neomejenim retro dizajnom, toniranim steklom in učinkovito LED-tehnologijo. Bodisi kot stenska svetilka ali cilindrična stoječa svetilka v treh višinah: ponuja toplo svetlobo (2.200 K / 2.700 K), je odporna na morski zrak in je zahvaljujoč senzorju s funkcijo Primary/Replica idealna za zasebne zunanje površine.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010197
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	240 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	10 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	250
Število svetilk na LS C16A	250
Raven zagonskega toka	3.28 A
Trajanje zagonskega toka	67.2 µs
Lumini	450 / 500 lm
Barvna temperatura	2200/2700 Kelvin
Barva	črna

Svetlobnega Vira

	
--	---

CRI	80
Življenjska doba	50000 h
Širina	15 cm
Višina	48.2 cm
Globina	15 cm
Neto teža	1.38 kg
Bruto teža	2.03 kg