



TAHA II 70

lampa stojąca, CZUJNIK, 2200/2700 K, IP54, cylindryczna, czarny

Seria opraw oświetleniowych TAHA II przekonuje ponadczasowym designem retro, przyciemnianym szkłem i wydajną technologią LED. Niezależnie od tego, czy jest to kiniet, czy cylindryczna lampa stojąca w trzech wysokościach: zapewnia ciepłe światło (2200 K / 2700 K), jest odporna na działanie morskiego powietrza, a dzięki czujnikowi z funkcją Primary/Replica idealnie nadaje się do prywatnych przestrzeni zewnętrznych.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010200
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP54
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa
Pierwotne napięcie znamionowe	100-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	240 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	10 W
Temperatura otoczenia	-25 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	250
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	250
Poziom prądu rozruchowego	6.16 A
Czas trwania prądu rozruchowego	133.6 μs
Strumień świetlny	450 / 500 lm
Temperatura barwy światła	2200/2700 Kelvin
Kolor	czarny
CRI	80
Okres użytkowania	50000 h

Źródła światła

	
--	---

Szerokość	15 cm
Wysokość	70.2 cm
Głębokość	15 cm
Waga netto	1.64 kg
Waga brutto	2.15 kg