




TAHA II 90

Volně stojící svítidlo, SENSOR, 2200/2700 K, IP54, válcová, černá

Série svítidel TAHA II zaujme nadčasovým retro designem, tónovaným sklem a účinnou technologií LED. Ať už jako nástěnné svítidlo nebo válcová stojací lampa ve třech výškách: Nabízí teplé světlo (2 200 K / 2 700 K), je odolné vůči mořskému vzduchu a díky senzoru s funkcí primární/-replica je ideální pro soukromé venkovní prostory.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010201
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP54
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Podlaha
Primární jmenovité napětí	100-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	240 mA
Třída ochrany	I
Příkon	10 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	250
Počet svítidel na LS C16A	250
Úroveň rozběhového proudu	6.16 A
Doba trvání rozběhového proudu	133.6 μs
Lumen	450 / 500 lm
Teplota barvy světla	2200/2700 Kelvin
Barva	černá
CRI	80
Životnost	50000 h

Světelného Zdroje

	
--	---

Šířka	15 cm
Výška	90.2 cm
Hloubka	15 cm
Hmotnost netto	2.3 kg
Celková hmotnost	2.73 kg