



TAHA II 90

lampadaire, SENSOR, 2200/2700 K, IP54, cylindrique, noir

La gamme de luminaires TAHA II séduit par son design rétro intemporel, son verre teinté et sa technologie LED hautement performante. Qu'il s'agisse de l'applique murale ou de la lampe à poser cylindrique, disponible en trois hauteurs, ils diffusent une lumière chaude (2 200 K / 2 700 K), sont résistants à l'air marin et constituent une solution idéale pour les espaces extérieurs privés grâce à leur capteur avec fonctionnalité Primary/Replica.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010201
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP54
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Sol
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	240 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	10 W
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	250
Nombre de luminaires sur LS C16A	250
Hauteur du courant d'appel	6.16 A
Durée du courant d'appel	133.6 µs
Lumen	450 / 500 lm
Température de couleur	2200/2700 Kelvin
Coloris	noir
IRC	80
Durée de vie	50000 h

Source Lumineuse

	
--	---

Largeur	15 cm
Hauteur	90.2 cm
Profondeur	15 cm
Poids net	2.3 kg
Poids brut	2.73 kg