



TAHA II 90

staande armatuur, SENSOR, 2200/2700 K, IP54, cilindervormig, zwart

De TAHA II armatuurserie valt op door zijn tijdloze retro-design, getint glas en super efficiënte ledtechniek. Als wandarmatuur of als cilindrische staande armatuur in drie hoogtes: De lamp geeft warm licht (2.200 K / 2.700 K), is bestand tegen zeelucht en is ideaal voor privé-buitenruimtes dankzij de sensor met primaire/replicafunctie.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010201
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP54
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Vloer
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	240 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	250
Aantal armaturen bij LS C16A	250
Niveau van inschakelstroom	6.16 A
Duur van inschakelstroom	133.6 µs
Lumen	450 / 500 lm
Lichtkleurtemperatuur	2200/2700 Kelvin
Kleur	zwart
CRI	80
Levensduur	50000 h

Lichtbron

2432928		
		Breedte
		15 cm
		Hoogte
		90.2 cm
		Diepte
		15 cm
		Nettogewicht
		2.3 kg
		Brutogewicht
		2.73 kg
		BIG WHITE pagina
		763