



## QUAD PRO 90

**Stehleuchte, DALI, 2200 K, IP65, rechteckig, anthrazit**

Die QUAD PRO Pollerleuchten kombinieren zeitloses Design mit hoher Robustheit (IK10) und einer seeluftbeständigen Spezialbeschichtung. Die asymmetrische Optik ermöglicht eine optimale, normgerechte Ausleuchtung von Wegen. Mit einem ULOR<1% erfüllen die Leuchten die Anforderungen an Naturschutz zur Vermeidung von Lichtverschmutzung. Verfügbar in zwei Höhen (600 mm / 900 mm) und zwei Lichtfarben (2.200 K und 2.700 K), für flexible Lichtkonzepte im Außenbereich.

### TECHNISCHE DATEN

<b>Art. Nr.</b>	1010202
<b>Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe</b>	1
<b>IP Code</b>	IP65
<b>Schlagfestigkeitsklasse</b>	IK 10
<b>Schlagfestigkeit</b>	20 Joule
<b>Montage</b>	Aufbau
<b>Montagedetails</b>	Boden
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Technologie der Dimmung</b>	DALI
<b>Anzahl Durchverdrahtung</b>	120
<b>Primäre Nennspannung</b>	100-240V ~50/60 Hz
<b>Sekundär Strom / Spannung</b>	500 mA
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Wattage</b>	14 W
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	-25 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	45 °C
<b>Anzahl Leuchten an LS B16A</b>	170
<b>Anzahl Leuchten an LS C16A</b>	170
<b>Höhe Einschaltstrom</b>	8.6 A
<b>Dauer Einschaltstrom</b>	135 µs
<b>Temperatur am Glas (Lichtaustritt)</b>	60 °C
<b>Lumen</b>	450 lm

## Lichtquelle

2432926		<b>Lichtfarbtemperatur</b>	2200 Kelvin
		<b>Abstrahlwinkel</b>	45 °
		<b>Farbe</b>	anthrazit
		<b>CRI</b>	80
		<b>Lebensdauer</b>	50000 h
		<b>Risikogruppe</b>	1
		<b>Breite</b>	8 cm
		<b>Höhe</b>	90 cm
		<b>Tiefe</b>	16 cm
		<b>Nettogewicht</b>	3.82 kg
		<b>Bruttogewicht</b>	5 kg
		<b>BIG WHITE Seite</b>	713