



QUAD PRO 90

fristående armatur, DALI, 2200 K, IP65, rektangulär, antracit

QUAD PRO pollarmaturerna kombinerar tidlös design med hög robusthet (IK10) och en speciell havsluftbeständig beläggning. Den asymmetriska optiken möjliggör en optimal och standardmässig belysning av gångvägar. Med en ULOR<1% uppfyller armaturerna kraven för naturskydd för att förhindra ljusföroreningar. Finns i två höjder (600 mm/900 mm) och två ljusfärger (2.200 K och 2.700 K) för flexibla belysningskoncept i utomhusområden.

Art. Nej.	1010202
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP65
Klass för slagtlighet	IK 10
Motståndskraft mot stötar	20 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Golv
Teknik för dimning	DALI
Antal genomgående ledningar	120
Primär nominell spänning	100-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	I
Watt	14 W
Minsta omgivningstemperatur	-25 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	170
Antal armaturer på LS C16A	170
Nivå för inkopplingsström	8.6 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	135 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	60 °C
Lumen	450 lm
Ljusets färgtemperatur	2200 Kelvin

	
	

Strålningsvinkel	45 °
Färg	antracit
CRI	80
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Bredd	8 cm
höjd	90 cm
Djup	16 cm
Netto vikt	3.82 kg
Bruttovikt	5 kg