



QUAD PRO 90

talna svetilka, DALI, 2700 K, IP65, pravokotna, antracit

Stojalo svetilke QUAD PRO združujejo brezčasen dizajn z visoko robustnostjo (IK10) in posebnim premazom, odpornim na morski zrak. Asimetrična optika omogoča optimalno osvetlitev poti v skladu s standardi. S ULOR<1 % svetilke izpolnjujejo zahteve za varstvo narave za preprečevanje svetlobnega onesnaževanja. Na voljo v dveh višinah (600 mm / 900 mm) in dveh barvah svetlobe (2.200 K in 2.700 K) za prilagodljive svetlobne koncepte na prostem.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010203
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 10
Odpornost proti udaru	20 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Število ožičenj	120
Primarna nazivna napetost	100-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	14 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	170
Število svetilk na LS C16A	170
Raven zagonskega toka	8.6 A
Trajanje zagonskega toka	135 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	60 °C
Lumini	500 lm

Svetlobnega Vira

	
	

Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	45 °
Barva	antracit
CRI	80
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Širina	8 cm
Višina	90 cm
Globina	16 cm
Neto teža	3.82 kg
Bruto teža	5 kg