



## QUAD PRO 60

**Volně stojící svítidlo, DALI, 2200 K, IP65, obdélníkové, antracit**

Světelné sloupky QUAD PRO kombinují nadčasový design s vysokou odolností (IK10) a speciální povrchovou úpravou odolnou proti mořskému vzduchu. Asymetrická optika umožňuje optimální osvětlení cest v souladu s normami. Díky ULOR<1 % splňují svítidla požadavky na ochranu přírody, aby se zabránilo světelnému znečištění. K dispozici jsou ve dvou výškách (600 mm / 900 mm) a dvou barvách světla (2 200 K a 2 700 K) pro flexibilní koncepcí osvětlení venkovních prostor.

## TECHNICKÁ DATA

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Č. výrobku                         | 1010204            |
| Počet různých výstupů světla       | 1                  |
| Kód IP                             | IP65               |
| Třída rázové pevnosti              | IK 10              |
| Rázová pevnost                     | 20 Joule           |
| Montáž                             | Nástavba           |
| Podrobnosti montáže                | Podlaha            |
| Stmívatelné                        | Áno                |
| Technologie stmívání               | DALI               |
| Počet propojení                    | 120                |
| Primární jmenovité napětí          | 100-240V ~50/60 Hz |
| Sekundární proud / napětí          | 500 mA             |
| Třída ochrany                      | I                  |
| Příkon                             | 14 W               |
| Minimální teplota prostředí        | -25 °C             |
| Maximální teplota prostředí        | 45 °C              |
| Počet svítidel na LS B16A          | 170                |
| Počet svítidel na LS C16A          | 170                |
| Úroveň rozběhového proudu          | 8.6 A              |
| Doba trvání rozběhového proudu     | 135 µs             |
| Teplota u skla (vyzařování světla) | 60 °C              |
| Lumen                              | 450 lm             |

## Světelného Zdroje

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Teplota barvy světla | 2200 Kelvin |
| Úhel záření          | 45 °        |
| Barva                | antracit    |
| CRI                  | 80          |
| Životnost            | 50000 h     |
| Risk Group           | 1           |
| Šířka                | 8 cm        |
| Výška                | 60 cm       |
| Hloubka              | 16 cm       |
| Hmotnost netto       | 3.02 kg     |
| Celková hmotnost     | 4 kg        |