



QUAD PRO 60

gulvlampe, DALI, 2200 K, IP65, rektangulær, antracit

QUAD PRO-pullertlamperne kombinerer tidløst design med høj robusthed (IK10) og en særlig belægning, der er modstandsdygtig over for havluft. Den asymmetriske optik muliggør optimal, standardkonform belysning af stier. Med en ULOR<1% opfylder armaturene kravene til naturbeskyttelse for at forhindre lysforurening. Fås i to højder (600 mm / 900 mm) og to lysfarver (2.200 K og 2.700 K) til fleksible belysningskoncepter i udendørs områder.

Tekniske data

Item no.	1010204
Antal lysåbninger	1
IP klasse	IP65
IK Vandalklasse	IK 10
Slagfasthed	20 Joule
Montering	Påbygning
Monterings detaljer	Gulv
Dæmpbar	Ja
Dæmpningstype	DALI
Antal lamper ved videresløjfnng	120
Primær spænding	100-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spænding	500 mA
IP Tæthedsgard	I
Watt	14 W
Min omgivelsestemperatur	-25 °C
Max omgivelsestemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	170
Antal armaturer på LS C16A	170
Niveau af indløbsstrøm	8.6 A
Varighed af indløbsstrøm	135 µs
Temperatur ved glas (lysemission)	60 °C
Lumen	450 lm

Lyskilde

2432926

A
T
G

F

Farvetemperatur	2200 Kelvin
Spredningsvinkel	45 °
Farve	Antracit
CRI	80
Levetid	50000 h
Risk Group	1
Bredde	8 cm
Højde	60 cm
Dybde	16 cm
Nettovægt	3.02 kg
Bruttovægt	4 kg
BIG WHITE Seite	713