



QUAD PRO 60

Stehleuchte, DALI, 2200 K, IP65, rechteckig, anthrazit

Die QUAD PRO Pollerleuchten kombinieren zeitloses Design mit hoher Robustheit (IK10) und einer seeluftbeständigen Spezialbeschichtung. Die asymmetrische Optik ermöglicht eine optimale, normgerechte Ausleuchtung von Wegen. Mit einem ULOR<1% erfüllen die Leuchten die Anforderungen an Naturschutz zur Vermeidung von Lichtverschmutzung. Verfügbar in zwei Höhen (600 mm / 900 mm) und zwei Lichtfarben (2.200 K und 2.700 K), für flexible Lichtkonzepte im Außenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010204
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 10
Schlagfestigkeit	20 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	120
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	14 W
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	170
Anzahl Leuchten an LS C16A	170
Höhe Einschaltstrom	8.6 A
Dauer Einschaltstrom	135 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60 °C
Lumen	450 lm

Lichtquelle

	
	

Lichtfarbtemperatur	2200 Kelvin
Abstrahlwinkel	45 °
Farbe	anthrazit
CRI	80
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Breite	8 cm
Höhe	60 cm
Tiefe	16 cm
Nettogewicht	3.02 kg
Bruttogewicht	4 kg