



QUAD PRO 60

staande armatuur, DALI, 2200 K, IP65, rechthoekig, antraciet

De QUAD PRO paalarmaturen combineren een tijdloos design met een hoge robuustheid (IK10) en een speciale zee-luchtbestendige coating. De asymmetrische optiek zorgt voor optimale verlichting van paden volgens de normen. Met een ULOR<1% voldoen de armaturen aan de eisen voor natuurbehoud om lichtvervuiling te voorkomen. Verkrijgbaar in twee hoogtes (600 mm / 900 mm) en twee lichtkleuren (2.200 K en 2.700 K), voor flexibele verlichtingsconcepten in buitenruimtes.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010204
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 10
Schokbestendigheid	20 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	grond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Aantal doorvoerbedrading	120
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	170
Aantal armaturen bij LS C16A	170
Niveau van inschakelstroom	8.6 A
Duur van inschakelstroom	135 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	60 °C
Lumen	450 lm

Lichtbron

		Lichtkleurtemperatuur	2200 Kelvin
		Stralingshoek	45 °
		Kleur	antraciet
		CRI	80
		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Breedte	8 cm
		Hoogte	60 cm
		Diepte	16 cm
		Nettogewicht	3.02 kg
		Brutogewicht	4 kg