



QUAD PRO 60

lampa podłogowa, DALI, 2200 K, IP65, prostokątna, antracyt

Lampy słupkowe QUAD PRO łączą w sobie ponadczasowy design z wysoką wytrzymałością (IK10) i specjalną powłoką odporną na działanie morskiego powietrza. Asymetryczna optyka umożliwia optymalne, zgodne z normami oświetlenie ścieżek. Dzięki ULOR<1% lampy spełniają wymagania dotyczące ochrony przyrody w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniu światłem. Dostępne w dwóch wysokościach (600 mm / 900 mm) i dwóch barwach światła (2200 K i 2700 K), do elastycznych koncepcji oświetlenia zewnętrznego.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010204
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 10
Odporność na uderzenia	20 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Liczba przewodów przelotowych	120
Pierwotne napięcie znamionowe	100-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	14 W
Temperatura otoczenia	-25 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	170
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	170
Poziom prądu rozruchowego	8.6 A
Czas trwania prądu rozruchowego	135 μs
Temperatura w szkłe (emisja światła)	60 °C
Strumień świetlny	450 lm

Źródła światła

	
	

Temperatura barwy światła	2200 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	45 °
Kolor	antracyt
CRI	80
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Szerokość	8 cm
Wysokość	60 cm
Głębokość	16 cm
Waga netto	3.02 kg
Waga brutto	4 kg