



QUAD PRO 60

volně stojící svítidlo, DALI, 2700 K, IP65, obdélníkové, antracit

Světelné sloupky QUAD PRO kombinují nadčasový design s vysokou odolností (IK10) a speciální povrchovou úpravou odolnou proti mořskému vzduchu. Asymetrická optika umožňuje optimální osvětlení cest v souladu s normami. Díky ULOR<1 % splňují svítidla požadavky na ochranu přírody, aby se zabránilo světelnému znečištění. K dispozici jsou ve dvou výškách (600 mm / 900 mm) a dvou barvách světla (2 200 K a 2 700 K) pro flexibilní koncepcí osvětlení venkovních prostor.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010205
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 10
Rázová pevnost	20 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Podlaha
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Počet propojení	120
Primární jmenovité napětí	100-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	14 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	170
Počet svítidel na LS C16A	170
Úroveň rozběhového proudu	8.6 A
Doba trvání rozběhového proudu	135 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	60 °C
Lumen	500 lm

Světelného Zdroje

	
	

Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	45 °
Barva	antracit
CRI	80
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Šířka	8 cm
Výška	60 cm
Hloubka	16 cm
Hmotnost netto	3.02 kg
Celková hmotnost	4 kg