



QUAD PRO 60

luminaria de pie, DALI, 2700 K, IP65, rectangular, antracita

Las luminarias de bolarde QUAD PRO combinan un diseño atemporal con una gran robustez (IK10) y un revestimiento especial resistente al aire marino. La óptica asimétrica permite iluminar las vías de forma óptima, según la normativa. Con un ULOR<1 %, las luminarias cumplen los requisitos de conservación de la naturaleza para evitar la contaminación lumínica. Disponible en dos alturas (600 mm / 900 mm) y dos colores de luz (2200 K y 2700 K), para conceptos de iluminación flexibles en espacios de exterior.

Datos técnicos

Art. N.º	1010205
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 10
Resistencia al impacto	20 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Suelo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Cantidad de cableado transversal	120
Voltaje nominal primario	100-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	14 W
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	170
Número de luminarias en LS C16A	170
Nivel de corriente de entrada	8.6 A
Duración de la corriente de entrada	135 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	60 °C
Flujo luminoso	500 lm

Fuente de luz

	
	

Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	45 °
Color	antracita
IRC	80
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Anchura	8 cm
Altura	60 cm
Profundidad	16 cm
Peso neto	3.02 kg
Peso bruto	4 kg