



QUAD PRO 60

lattiavalaisin, DALI, 2700 K, IP65, suorakaiteen muotoinen, antrasiitti

QUAD PRO -pylväsvalaisimissa yhdistyvät ajaton muotoilu, korkea kestävyys (IK10) ja erityinen meri-ilmaa kestävä pinnointi. Epäsymmetrinen optiikka mahdollistaa valon optimaalisen, standardien mukaisen valaistuksen. Valaisimet täyttävät luonnonsuojeluvaatimukset valosaasteen estämiseksi, sillä niiden ULOR-arvo on < 1 %. Saatavana kahtena korkeutena (600 mm / 900 mm) ja kahtena valon värinä (2200 K ja 2700 K) ulkoalueiden joustavia valaistuskonsepteja varten.

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010205
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK 10
Iskunkestävyys	20 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Ground
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI 2
Läpivientien määrä	120
Ensisijainen nimellisjännite	100-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	500 mA
Suojausluokka	I
Teho	14 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-25 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	170
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	170
Virtavirran taso	8.6 A
Sysäysvirran kesto	135 µs
Lämpötila lasissa (valonsäteily)	60 °C
Lumen	500 lm

Valonlähteet

2432927

Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	45 °
väri	antrasiitti
CRI	80
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
leveys	8 cm
Korkeus	60 cm
Syvyys	16 cm
Nettopaino	3.02 kg
Bruttopaino	4 kg
BIG WHITE Seite	713