



QUAD PRO 60

lampadaire, DALI, 2700 K, IP65, rectangulaire, anthracite

Les bornes d'éclairage QUAD PRO allient design intemporel, grande robustesse (indice IK10) et un revêtement spécial résistant à l'air marin. Leur optique asymétrique permet d'éclairer les allées de manière optimale et conforme aux normes. Grâce à leur ULOR (Upward Light Output Ratio) < à 1 %, elles satisfont aux exigences protection de l'environnement en évitant la pollution lumineuse. Elles sont disponibles dans deux hauteurs (600 mm / 900 mm) et deux températures de couleur (2 200 K et 2 700 K), permettant ainsi de créer des concepts d'éclairage extérieur de façon flexible.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010205
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 10
Résistance au choc	20 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Sol
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Nombre de câblages en continu	120
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	14 W
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	170
Nombre de luminaires sur LS C16A	170
Hauteur du courant d'appel	8.6 A
Durée du courant d'appel	135 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	60 °C
Lumen	500 lm

Source Lumineuse

		Température de couleur	2700 Kelvin
		Angle faisceau	45 °
		Coloris	anthracite
		CRI	80
		Durée de vie	50000 h
		Risk Group	1
		Largeur	8 cm
		Hauteur	60 cm
		Profondeur	16 cm
		Poids net	3.02 kg
		Poids brut	4 kg