



QUAD PRO 60

lampada da terra, DALI, 2700 K, IP65, rettangolare, antracite

I paletti luminosi QUAD PRO combinano un design senza tempo con un'elevata robustezza (IK10) e uno speciale rivestimento resistente alla salsedine. L'ottica asimmetrica consente un'illuminazione ottimale e conforme agli standard dei percorsi. Con un ULOR<1%, gli apparecchi soddisfano i requisiti di tutela ambientale per ridurre l'inquinamento luminoso. Disponibili in due altezze (600 mm / 900 mm) e due temperature di colore (2.200 K e 2.700 K), offrono soluzioni d'illuminazione flessibili per aree esterne.

DATI TECNICI

Articolo	1010205
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 10
Resistenza all'urto	20 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Pavimento
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI
Numero di cablaggi	120
Tensione nominale primaria	100-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	14 W
Temperatura ambiente minima	-25 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	170
Numero di apparecchi a LS C16A	170
Livello di corrente di spunto	8.6 A
Durata della corrente di spunto	135 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	60 °C
Lumen	500 lm

Sorgente Luminosa

	
	

Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	45 °
Colore	antracite
CRI	80
Durata	50000 h
Risk Group	1
Larghezza	8 cm
Altezza	60 cm
Profondità	16 cm
Peso netto	3.02 kg
Peso lordo	4 kg