



QUAD PRO 60

staande armatuur, DALI, 2700 K, IP65, rechthoekig, antraciet

De QUAD PRO paalarmaturen combineren een tijdloos design met een hoge robuustheid (IK10) en een speciale zee-luchtbestendige coating. De asymmetrische optiek zorgt voor optimale verlichting van paden volgens de normen. Met een ULOR<1% voldoen de armaturen aan de eisen voor natuurbehoud om lichtvervuiling te voorkomen. Verkrijgbaar in twee hoogtes (600 mm / 900 mm) en twee lichtkleuren (2.200 K en 2.700 K), voor flexibele verlichtingsconcepten in buitenruimtes.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010205
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 10
Slagvastheid	20 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Vloer
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Aantal bij doorlussen	120
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	170
Aantal armaturen bij LS C16A	170
Niveau van inschakelstroom	8.6 A
Duur van inschakelstroom	135 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	60 °C
Lumen	500 lm

Lichtbron

2432927	
2432931	

Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	45 °
Kleur	antraciet
CRI	80
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Breedte	8 cm
Hoogte	60 cm
Diepte	16 cm
Nettogewicht	3.02 kg
Brutogewicht	4 kg
BIG WHITE pagina	713