


CYFT WAVE XL

luminaria de superficie de pared y techo, 2700/3000/4000 K, 15 W, PHASE, 125°, IP65 negro / claro

La luminaria de pared y techo CYFT WAVE —ahora también en tamaño XL— aporta un toque especial a los interiores modernos con su campana de vidrio con forma ondulada. Con el grado de protección IP65, es ideal para habitaciones húmedas como cuartos de baño, y para zonas interiores y exteriores protegidas. El LED integrado convence con un índice de reproducción cromática CRI>90 y un interruptor CCT que permite elegir el color de la luz de forma flexible entre 2700 K, 3000 K o 4000 K. Los anillos decorativos opcionales en varios colores de moda se pueden instalar sin herramientas, lo que proporciona aún más libertad de diseño, incluida una versión en óxido especial para el uso en exterior.



Datos técnicos

Art. N.º	1010210
O(discall)	IDOS
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 05
Resistencia al impacto	0.7 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	50
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	15 W
	I .
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente mínima Temperatura ambiente máxima	-20 °C 35 °C
·	
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Temperatura ambiente máxima Número de luminarias en LS B16A	35 °C 56
Temperatura ambiente máxima Número de luminarias en LS B16A Número de luminarias en LS C16A	35 °C 56 118
Temperatura ambiente máxima Número de luminarias en LS B16A Número de luminarias en LS C16A Nivel de corriente de entrada	35 °C 56 118 5 A
Temperatura ambiente máxima Número de luminarias en LS B16A Número de luminarias en LS C16A Nivel de corriente de entrada Duración de la corriente de entrada	35 °C 56 118 5 A 300 μs
Temperatura ambiente máxima Número de luminarias en LS B16A Número de luminarias en LS C16A Nivel de corriente de entrada Duración de la corriente de entrada Flujo luminoso	35 °C 56 118 5 A 300 μs 810 / 920 / 930 lm



Fuente de luz

	Å F
Accesorios	
1010213	CYFT XL , anillo decorativo, interior, blanco
1010214	CYFT XL , anillo decorativo, interior, latón
1010212	CYFT XL , anillo decorativo, exterior, óxido
1010215	CYFT XL , anillo decorativo, interior, cromo

Color	negro
IRC	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	7.2 cm
Diámetro	20 cm
Peso neto	2.75 kg
Peso bruto	3.15 kg
	•