


## CYFT XL

**lampada a parete/a plafone, 2700/3000/4000 K, 15 W, PHASE, 125°, IP65 nero / chiaro**

Con il suo caratteristico paralume in vetro a forma di onda, la lampada da parete e a plafone CYFT WAVE dona un tocco speciale agli ambienti interni moderni, ora disponibile anche in versione XL. Con la classe di protezione IP65, è ideale per ambienti umidi come i bagni e per aree interne ed esterne protette. Il LED integrato convince per il suo indice di resa cromatica CRI > 90 e per il pratico interruttore CCT, che consente di regolare in modo flessibile il colore della luce tra 2.700 K, 3.000 K e 4.000 K. Gli anelli decorativi opzionali in vari colori di tendenza, tra cui anche una versione in ruggine specifica per uso esterno, possono essere montati senza l'ausilio di attrezzi e offrono una libertà di progettazione ancora maggiore.



## DATI TECNICI

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo                        | 1010210                    |
| Codice IP                       | IP65                       |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 05                      |
| Resistenza all'urto             | 0.7 Joule                  |
| Montaggio                       | Superficie                 |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto, Parete           |
| Dimmerabile                     | Sì                         |
| Tecnologia del dimmering        | Taglio di fase discendente |
| Numero di cablaggi              | 50                         |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60 Hz         |
| Corrente / tensione secondaria  | 500 mA                     |
| Classe isolamento               | I                          |
| Wattaggio                       | 15 W                       |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                     |
| Temperatura ambiente massima    | 35 °C                      |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 56                         |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 118                        |
| Livello di corrente di spunto   | 5 A                        |
| Durata della corrente di spunto | 300 µs                     |
| Lumen                           | 810 / 920 / 930 lm         |
| Temperatura colore              | 2700/3000/4000 Kelvin      |
| Angolo di emissione             | 125 °                      |

## Sorgente Luminosa

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| 1010213 | CYFT XL , anello decorativo, interni, bianco  |
| 1010214 | CYFT XL , anello decorativo, interni, ottone  |
| 1010212 | CYFT XL , anello decorativo, esterno, ruggine |
| 1010215 | CYFT XL , anello decorativo, interni, cromo   |

|            |         |
|------------|---------|
| Colore     | nero    |
| CRI        | 90      |
| Durata     | 50000 h |
| Risk Group | 1       |
| Altezza    | 7.2 cm  |
| Diametro   | 20 cm   |
| Peso netto | 2.75 kg |
| Peso lordo | 3.15 kg |