


CYFT XL

vegg- og takarmatur, 2700/3000/4000 K, 15 W,
PHASE, 125°, IP65 svart / klar

CYFT WAVE vegg- og taklampe – nå også i XL – gir med sin markante, bølgeformede glasskjerme en spesiell touch til moderne interiører. Med beskyttelsesklasse IP65 er den ideell for fuktige rom som baderom, samt for beskyttede innendørs- og utendørsområder. Den integrerte LED-lampen overbeviser med en fargegjengivelsesindeks CRI > 90 og en praktisk CCT-bryter, som gjør det mulig å justere lysfargen fleksibelt mellom 2700 K, 3000 K og 4000 K. For enda større designfrihet finnes det valgfrie dekorringer i forskjellige trendfarger som kan monteres uten verktøy – blant annet en rustvariant spesielt for utendørs bruk.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010210
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 05
Slagfasthet	0.7 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	50
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	15 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	56
Antall lys på LS C16A	118
Høy innkoblingsstrøm	5 A
Varighet innkoblingsstrøm	300 µs
Lysytelse	810 / 920 / 930 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	125 °

Lyskilde

	
Tilbehør og lyspæreanbefaling	
1010213	CYFT XL , dekor, innendørs, hvit
1010214	CYFT XL , dekor, innendørs, messing
1010212	CYFT XL , dekor, utendørs, rust
1010215	CYFT XL , dekor, innendørs, krom

Farge	black
CRI	90
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	7.2 cm
Diameter	20 cm
Nettvekt	2.75 kg
Bruttovekt	3.15 kg