




CYFT XL

wand- en plafondopbouwarmatuur, 2700/3000/4000K, 15 W, FASE, 125°, IP65 zwart / helder

De CYFT WAVE wand- en plafondarmatuur - nu ook in XL - geeft een speciaal tintje aan moderne interieurs met haar golfvormige glazen kap. Met beschermingsgraad IP65 is het ideaal voor vochtige ruimtes zoals badkamers en voor beschermde binnen- en buitenruimtes. De ingebouwde led is super met een kleurweergave-index CRI > 90 en een handige CCT-schakelaar waarmee je de lichtkleur makkelijk kunt aanpassen tussen 2.700 K, 3.000 K en 4.000 K. Voor nog meer creatieve vrijheid zijn er optionele sierringen in verschillende trendy kleuren die je zonder gereedschap kunt monteren, waaronder een roestvariant speciaal voor buitengebruik.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010210
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 05
Slagvastheid	0.7 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	50
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	56
Aantal armaturen bij LS C16A	118
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Lumen	810 / 920 / 930 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	125 °

Lichtbron

2432924	
---------	---

Accessoires

1010213	CYFT XL , decoring, in-door, wit
1010214	CYFT XL , decoring, in-door, messing
1010212	CYFT XL , decoring, out-door, roest
1010215	CYFT XL , decoring, in-door, chroom

Kleur	zwart
CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	7.2 cm
Diameter	20 cm
Nettogewicht	2.75 kg
Brutogewicht	3.15 kg
BIG WHITE pagina	409