


## CYFT XL

**luminária de parede e teto, 2700/3000/4000 K, 15 W, PHASE, 125°, IP65 preto / transparente**

A luminária de parede e teto CYFT WAVE – agora também em XL – confere um toque especial a interiores modernos com o seu abajur de vidro ondulado marcante. Com classe de proteção IP65, é ideal para espaços húmidos, como casas de banho, bem como para áreas interiores e exteriores protegidas. O LED integrado impressiona com um índice de reprodução de cor CRI > 90 e um prático interruptor CCT, através do qual a cor da luz pode ser ajustada de forma flexível entre 2700 K, 3000 K e 4000 K. Para ainda mais liberdade de design, existem anéis decorativos opcionais em várias cores da moda, que podem ser montados sem ferramentas – incluindo uma versão em ferrugem especialmente para áreas exteriores.



## DADOS TÉCNICOS

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                         | 1010210               |
| IP Code                          | IP65                  |
| Classe de resistência ao impacto | IK 05                 |
| Resistência ao impacto           | 0.7 Joule             |
| Montagem                         | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem           | Teto, Parede          |
| Regulável                        | Sim                   |
| Tecnologia de regulação          | Ângulos de fases      |
| Número de cabos                  | 50                    |
| Tensão nominal primária          | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Corrente / Tensão secundária     | 500 mA                |
| Classe de proteção               | I                     |
| Potência                         | 15 W                  |
| temperatura ambiente mínima      | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima      | 35 °C                 |
| Número de luminárias no LS B16A  | 56                    |
| Número de luminárias no LS C16A  | 118                   |
| Nível de corrente de irrupção    | 5 A                   |
| Duração da corrente de irrupção  | 300 µs                |
| Lúmen                            | 810 / 920 / 930 lm    |
| Temperatura de cor da luz        | 2700/3000/4000 Kelvin |
| Ângulo de feixe                  | 125 °                 |

## Fonte de luz

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010213 | CYFT XL , decoração, interior, branco   |
| 1010214 | CYFT XL , decoração, interior, latão    |
| 1010212 | CYFT XL , decoração, exterior, ferrugem |
| 1010215 | CYFT XL , decoração, interior, cromado  |

|              |         |
|--------------|---------|
| Cor          | preto   |
| CRI          | 90      |
| Vida útil    | 50000 h |
| Risk Group   | 1       |
| Altura       | 7.2 cm  |
| Diâmetro     | 20 cm   |
| Peso líquido | 2.75 kg |
| Peso bruto   | 3.15 kg |