


CYFT WAVE XL

Přisazené nástěnné a stropní svítidlo, 2700/3000/4000 K, 15 W, PHASE, 105°, IP65 černá / čirá

Nástěnné a stropní svítidlo CYFT WAVE - nyní dostupné také ve velikosti XL - přináší do moderních interiérů zvláštní nádech díky výraznému skleněnému stínidlu ve tvaru vlny. Díky stupni krytí IP65 je ideální do vlhkých místností, jako jsou koupelny, a do chráněných vnitřních i venkovních prostor. Integrovaná LED dioda zaujme indexem podání barev CRI > 90 a praktickým přepínačem CCT, který umožňuje flexibilně nastavit barvu světla mezi 2 700 K, 3 000 K a 4 000 K. Volitelné dekorativní kroužky v různých módních barvách, které lze namontovat bez použití nářadí, poskytují ještě větší svobodu při navrhování - včetně rezavé verze speciálně pro venkovní použití.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010211
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 05
Rázová pevnost	0.7 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	50
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	15 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	56
Počet svítidel na LS C16A	118
Úroveň rozběhového proudu	5 A
Doba trvání rozběhového proudu	300 µs
Lumen	850 / 950 / 960 lm
Teplota barvy světla	2700/3000/4000 Kelvin
Úhel záření	105 °

Světelného Zdroje

	
Příslušenství	
1010213	CYFT XL , dekorativní kroužek, vnitřní, bílý
1010214	CYFT XL , dekorativní kroužek, vnitřní, mosazný
1010212	CYFT XL , dekorativní kroužek, venkovní, reza-vý
1010215	CYFT XL , dekorativní kroužek, vnitřní, chrom

Barva	černá
CRI	90
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	7.2 cm
Průměr	20 cm
Hmotnost netto	2.57 kg
Celková hmotnost	3.15 kg