





CYFT WAVE XL

wand- en plafondopbouwarmatuur, 2700/3000/4000K, 15 W, FASE, 105°, IP65 zwart / helder

De CYFT WAVE wand- en plafondarmatuur - nu ook in XL - geeft een speciaal tintje aan moderne interieurs met haar golfvormige glazen kap. Met beschermingsgraad IP65 is het ideaal voor vochtige ruimtes zoals badkamers en voor beschermde binnen- en buitenruimtes. De ingebouwde led is super met een kleurweergave-index CRI > 90 en een handige CCT-schakelaar waarmee je de lichtkleur makkelijk kunt aanpassen tussen 2.700 K, 3.000 K en 4.000 K. Optionele decoratieve ringen in verschillende trendy kleuren, die zonder gereedschap kunnen worden gemonteerd, zorgen voor nog meer ontwerpvrijheid - inclusief een roestversie voor buiten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010211
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 05
Slagvastheid	0.7 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	50
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	56
Aantal armaturen bij LS C16A	118
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Lumen	850 / 950 / 960 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	105 °

Lichtbron

2432924	
---------	---

Accessoires

1010213	CYFT XL , decoring, in-door, wit
1010214	CYFT XL , decoring, in-door, messing
1010212	CYFT XL , decoring, out-door, roest
1010215	CYFT XL , decoring, in-door, chroom

Kleur	zwart
CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	7.2 cm
Diameter	20 cm
Nettogewicht	2.57 kg
Brutogewicht	3.15 kg
BIG WHITE pagina	409