


CYFT WAVE XL

luminária de parede e teto, 2700/3000/4000 K, 15 W, PHASE, 105°, IP65 preto / transparente

A luminária de parede e teto CYFT WAVE – agora também em XL – confere um toque especial a interiores modernos com o seu abajur de vidro ondulado marcante. Com classe de proteção IP65, é ideal para espaços húmidos, como casas de banho, bem como para áreas interiores e exteriores protegidas. O LED integrado impressiona com um índice de reprodução de cor CRI > 90 e um prático interruptor CCT, através do qual a cor da luz pode ser ajustada de forma flexível entre 2700 K, 3000 K e 4000 K. Para ainda mais liberdade de design, existem anéis decorativos opcionais em várias cores da moda, que podem ser montados sem ferramentas – incluindo uma versão em ferrugem especialmente para áreas exteriores.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010211
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 05
Resistência ao impacto	0.7 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Número de cabos	50
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	15 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	56
Número de luminárias no LS C16A	118
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	300 µs
Lúmen	850 / 950 / 960 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	105 °

Fonte de luz

	
--	---

Acessórios

1010213	CYFT XL , decoração, interior, branco
1010214	CYFT XL , decoração, interior, latão
1010212	CYFT XL , decoração, exterior, ferrugem
1010215	CYFT XL , decoração, interior, cromado

Cor	preto
CRI	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	7.2 cm
Diâmetro	20 cm
Peso líquido	2.57 kg
Peso bruto	3.15 kg