


## CYFT WAVE XL

stenska in stropna svetilka, 2700/3000/4000 K, 15 W, PHASE, 105°, IP65 črna / prozorna

Stena in stropna svetilka CYFT WAVE – zdaj tudi v velikosti XL – s svojim značilnim valovitim steklenim senčnikom prinaša poseben pridih v moderne notranje prostore. Z zaščitnim razredom IP65 je idealna za vlažne prostore, kot so kopalnice, ter za zaščitene notranje in zunanje prostore. Vgrajena LED-svetilka prepriča z indeksom barvnega upodabljanja CRI > 90 in praktičnim stikalom CCT, s katerim je mogoče barvo svetlobe prilagodljivo nastaviti med 2700 K, 3000 K in 4000 K. Za še večjo svobodo pri oblikovanju poskrbijo dodatni dekorativni obroči v različnih trendovskih barvah, ki se lahko namestijo brez orodja – med njimi je tudi različica v barvi rje, posebej za zunanjo uporabo.



## TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Št. art.                            | 1010211               |
| IP koda                             | IP65                  |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 05                 |
| Odpornost proti udaru               | 0.7 Joule             |
| Montaža                             | Nadgradnja            |
| Podrobnosti montaže                 | Strop, Stena          |
| Možnost zatemnitve                  | Da                    |
| Tehnologija zatemnitve              | Fazni odsek           |
| Število ožičenj                     | 50                    |
| Primarna nazivna napetost           | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Sekundarni tok / napetost           | 500 mA                |
| Zaščitni razred                     | I                     |
| El. moč                             | 15 W                  |
| minimalna temperatura okolja        | -20 °C                |
| maksimalna temperatura okolja       | 35 °C                 |
| Število svetilk pri LS B16A         | 56                    |
| Število svetilk na LS C16A          | 118                   |
| Raven zagonskega toka               | 5 A                   |
| Trajanje zagonskega toka            | 300 µs                |
| Lumini                              | 850 / 950 / 960 lm    |
| Barvna temperatura                  | 2700/3000/4000 Kelvin |
| Kot sevanja                         | 105 °                 |

## Svetlobnega Vira

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |
| <b>Dodatki</b> |                                                                                   |
| 1010213        | CYFT XL , dekor, notranja, bela                                                   |
| 1010214        | CYFT XL , dekor, notranja, medenina                                               |
| 1010212        | CYFT XL , dekor, zunanji, rja                                                     |
| 1010215        | CYFT XL , dekor, notranja, krom                                                   |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Barva</b>            | črna    |
| <b>CRI</b>              | 90      |
| <b>Življenjska doba</b> | 50000 h |
| <b>Risk Group</b>       | 1       |
| <b>Višina</b>           | 7.2 cm  |
| <b>Premier</b>          | 20 cm   |
| <b>Neto teža</b>        | 2.57 kg |
| <b>Bruto teža</b>       | 3.15 kg |