




MOTUNA | PD, FASE

MOTUNA, PD, PHASE, Hanglamp, 2700 K, 10 W, 130°, zwart / goudkleurig

De hanglamp MOTUNA is ontworpen voor gebruik binnenshuis en is bijzonder geschikt voor woon- en bedrijfsruimtes. De lamp heeft een ronde vorm met een diameter van 38 cm en een hoogte van bijna 5 cm. De behuizing is vervaardigd uit aluminium en wordt gemonteerd aan een pendelophanging van maximaal 250 cm lengte. Met een lichtopbrengst van 750 lumen biedt de lamp een efficiënte verlichting. De dimming vindt plaats via fase-aansnijdingsbesturing (Trailing Edge). De beschermingsklasse IP20 maakt de lamp geschikt voor stofvrije, droge omgevingen. De lamp heeft een opgegeven levensduur van 50.000 uur.



Art.nr.	1010216
Inclusief lampen	No
IP-code	IP20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,
Dimbaar	true
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V V ~ 50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10 W
minimale omgevingstemperatuur	-20°C
maximale omgevingstemperatuur	45°C
Aantal armaturen bij LS B16A	113.0
Aantal armaturen bij LS C16A	181.0
Niveau van inschakelstroom	8.5 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stralingshoek	130°
Kleur	zwart/goud
CRI	90
LXXBXX gegevens	L80B20
Levensduur	50 000 h
Risk Group	1
Hoogte	5 cm
Diameter	38 cm
Pendellengte	250.0000 cm
Nettogewicht	1.73 kg
Brutogewicht	3.8 kg