




KALU 2.0

1 ~ Spot, PHASE, lieriömäinen, 2700 K, 10 W, 36°, valkoinen

KALU 2.0 esittelee koristeellisen valaistuksen klassikon uudessa ulkoasussa. Kirkas muotoilu, jossa on vaihdettavat eturenkaat ja neljä linssivaihtoehtoa (15°, 24°, 36°, 60°), tarjoaa maksimaalisen joustavuuden valaistuksen suunnittelussa. Yli 140 lm/W:n hyötysuhteen, alhaisen UGR-arvon <19, nykyaikaisten väriyhdistelmien ja tarkan LED-tekniikan ansiosta KALU 2.0 sopii täydellisesti asuintoihin, ravintoloihin ja nykyaikaisiin toimistoihin.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010224
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Ceiling
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	trailing edge
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	250 mA
Suojausluokka	II
Teho	10 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	44
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	89
Virtavirran taso	25 A
Sysäysvirran kesto	100 µs
Lumen	1400 lm
Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	36 °
väri	valkoinen

Valonlähteet

2093874	
---------	---

Tarvikkeet

1010140	KALU 2.0 , Linssi, 15°
1010141	KALU 2.0 , Linssi, 24°
1010142	KALU 2.0 , Linssi, 36°
1010143	KALU 2.0 , Linssi, 60°
1010139	KALU 2.0 , sisustus, ku- pari
1010136	KALU 2.0 , sisustus, musta
1010135	KALU 2.0 , sisustus, val- koinen
1010138	KALU 2.0 , koristesor- mus, kulta

CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	17.7 cm
leveys	4.8 cm
Korkeus	12.7 cm
Nettopaino	0.56 kg
Bruttopaino	0.7 kg
BIG WHITE Seite	565