





KALU 2.0

spot 1 all., PHASE, cylindrique, 4000 K, 10 W, 36°, noir

KALU 2.0 revisite l'éclairage classique décoratif en lui offrant une nouvelle esthétique. Son design épuré, avec des bagues frontales interchangeable, et ses quatre options de lentilles (15°, 24°, 36° et 60°) offrent une flexibilité maximale lors de la conception de l'éclairage. Grâce à son efficacité lumineuse supérieure à 140 lm/W, son Unified Glare Rating peu élevé (UGR < à 19), ses combinaisons de couleurs contemporaines et sa technologie LED de haute précision, KALU 2.0 s'intègre parfaitement dans les pièces de vie, les restaurants ou les bureaux modernes.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010230
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	10 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	44
Nombre de luminaires sur LS C16A	89
Hauteur du courant d'appel	25 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Lumen	1500 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	36 °
Coloris	noir

Source Lumineuse

2093877	
---------	---

Accessoires

1010140	KALU 2.0 , lentille, 15°
1010141	KALU 2.0 , lentille, 24°
1010142	KALU 2.0 , lentille, 36°
1010143	KALU 2.0 , lentille, 60°
1010139	KALU 2.0 , anneau déco, cuivre
1010136	KALU 2.0 , anneau déco, noir
1010135	KALU 2.0 , anneau déco, blanc
1010138	KALU 2.0 , anneau déco, doré

IRC	90
UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	17.7 cm
Largeur	4.8 cm
Hauteur	12.7 cm
Poids net	0.56 kg
Poids brut	0.7 kg
Page du BIG WHITE	565