


## KALU 2.0

1~ Spot, PHASE, cylindryczny, 4000 K, 10 W, 36°, biały

KALU 2.0 to klasyczne oświetlenie dekoracyjne w nowej odsłonie. Przejrzysty design z wymiennymi pierścieniami przednimi i czterema opcjami soczewek (15°, 24°, 36°, 60°) zapewnia maksymalną elastyczność w projektowaniu oświetlenia. Dzięki wydajności ponad 140 lm/W, niskiemu współczynnikowi UGR <19, nowoczesnym kombinacjom kolorów i precyzyjnej technologii LED, KALU 2.0 idealnie pasuje do pomieszczeń mieszkalnych, gastronomicznych i nowoczesnych biur.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Nr artykułu                            | 1010232                   |
| Różne wyjścia światła                  | 1                         |
| Kod IP                                 | IP20                      |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 02                     |
| Odporność na uderzenia                 | 0.2 Joule                 |
| Szczegóły dotyczące montażu            | Wersja sufitowa           |
| Ściemnialna                            | Tak                       |
| Technologia ściemniania                | Fazowe sterowane malejąco |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz        |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 250 mA                    |
| Klasy ochrony                          | II                        |
| Wydajność                              | 10 W                      |
| Temperatura otoczenia                  | 70 °C                     |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C                    |
| Temperatura otoczenia                  | 40 °C                     |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 44                        |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 89                        |
| Poziom prądu rozruchowego              | 25 A                      |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 100 µs                    |
| Strumień świetlny                      | 1500 lm                   |
| Temperatura barwy światła              | 4000 Kelvin               |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 36 °                      |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093877 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Akcesoria

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1010140 | KALU 2.0 , Obiektyw, 15°              |
| 1010139 | KALU 2.0 , dekor, miedź               |
| 1010141 | KALU 2.0 , Obiektyw, 24°              |
| 1010136 | KALU 2.0 , dekor, czarny              |
| 1010135 | KALU 2.0 , dekor, biały               |
| 1010142 | KALU 2.0 , Obiektyw, 36°              |
| 1010138 | KALU 2.0 , pierścioneł ozdobny, złoto |
| 1010143 | KALU 2.0 , Obiektyw, 60°              |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Kolor             | biały   |
| CRI               | 90      |
| UGR ≤             | 22      |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Risk Group        | 1       |
| Długość           | 17.7 cm |
| Szerokość         | 4.8 cm  |
| Wysokość          | 12.7 cm |
| Waga netto        | 0.56 kg |
| Waga brutto       | 0.7 kg  |