




## KALU 2.0

3~ Spot, PHASE, lieriömäinen, 2700 K, 10 W, 36°, musta

KALU 2.0 esittelee koristeellisen valaistuksen klassikon uudessa ulkoasussa. Kirkas muotoilu, jossa on vaihdettavat eturenkaat ja neljä linssivaihtoehtoa (15°, 24°, 36°, 60°), tarjoaa maksimaalisen joustavuuden valaistuksen suunnittelussa. Yli 140 lm/W:n hyötysuhteen, alhaisen UGR-arvon <19, nykyaikaisten väriyhdistelmien ja tarkan LED-tekniikan ansiosta KALU 2.0 sopii täydellisesti asuintoihin, ravintoloihin ja nykyaikaisiin toimistoihin.



## TEKNISET TIEDOT

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Art. Nro.                        | 1010234            |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1                  |
| IP-koodi                         | IP20               |
| Iskunkestävyysluokka             | IK 02              |
| Iskunkestävyys                   | 0.2 Joule          |
| Asennustiedot                    | Ceiling            |
| Himmennettävä                    | Kyllä              |
| Himmennystekniikka               | trailing edge      |
| Ensisijainen nimellisjännite     | 220-240V ~50/60 Hz |
| Toissijainen virta/jännite       | 250 mA             |
| Suojausluokka                    | II                 |
| Teho                             | 10 W               |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C             |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C              |
| LS B16A -valaisimien lukumäärä   | 27                 |
| Virtavirran taso                 | 25 A               |
| Sysäysvirran kesto               | 190 µs             |
| Lumen                            | 1400 lm            |
| Valon värilämpötila              | 2700 Kelvin        |
| Sädekulma                        | 36 °               |
| väri                             | musta              |
| CRI                              | 90                 |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093874 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 1010140 | KALU 2.0 , Linssi, 15°          |
| 1010141 | KALU 2.0 , Linssi, 24°          |
| 1010142 | KALU 2.0 , Linssi, 36°          |
| 1010143 | KALU 2.0 , Linssi, 60°          |
| 1010139 | KALU 2.0 , sisustus, kupari     |
| 1010136 | KALU 2.0 , sisustus, musta      |
| 1010135 | KALU 2.0 , sisustus, valkoinen  |
| 1010138 | KALU 2.0 , koristesormus, kulta |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| UGR ≤           | 19      |
| Elinikä         | 50000 h |
| Riskiryhmä      | 1       |
| Pituus          | 18 cm   |
| leveys          | 4.6 cm  |
| Korkeus         | 13.8 cm |
| Nettopaino      | 0.56 kg |
| Bruttopaino     | 0.9 kg  |
| BIG WHITE Seite | 655     |