




KALU 2.0

spot 3 all., PHASE, cylindrique, 2700 K, 10 W, 36°, noir

KALU 2.0 revisite l'éclairage classique décoratif en lui offrant une nouvelle esthétique. Son design épuré, avec des bagues frontales interchangeable, et ses quatre options de lentilles (15°, 24°, 36° et 60°) offrent une flexibilité maximale lors de la conception de l'éclairage. Grâce à son efficacité lumineuse supérieure à 140 lm/W, son Unified Glare Rating peu élevé (UGR < à 19), ses combinaisons de couleurs contemporaines et sa technologie LED de haute précision, KALU 2.0 s'intègre parfaitement dans les pièces de vie, les restaurants ou les bureaux modernes.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010234
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	II
Wattage	10 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	27
Hauteur du courant d'appel	25 A
Durée du courant d'appel	190 µs
Lumen	1400 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	36 °
Coloris	noir
CRI	90

Source Lumineuse

2093874	
---------	---

Accessoires

1010140	KALU 2.0 , lentille, 15°
1010141	KALU 2.0 , lentille, 24°
1010142	KALU 2.0 , lentille, 36°
1010143	KALU 2.0 , lentille, 60°
1010139	KALU 2.0 , anneau déco, cuivre
1010136	KALU 2.0 , anneau déco, noir
1010135	KALU 2.0 , anneau déco, blanc
1010138	KALU 2.0 , anneau déco, doré

UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	18 cm
Largeur	4.6 cm
Hauteur	13.8 cm
Poids net	0.56 kg
Poids brut	0.9 kg
BIG WHITE, page	655