


## KALU 2.0

spot trifásico, PHASE, cilíndrico, 2700 K, 10 W, 36°, blanco

KALU 2.0 presenta el clásico de la iluminación decorativa con un nuevo aspecto. El diseño transparente con anillos frontales intercambiables y cuatro opciones de lentes (15°, 24°, 36°, 60°) ofrece la máxima flexibilidad en el diseño de la iluminación. Con una eficiencia de más de 140 lm/W, un bajo UGR <19, modernas combinaciones de colores y una precisa tecnología LED, KALU 2.0 encaja a la perfección en hogares, restaurantes y oficinas modernas.



### Datos técnicos

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Art. N.º                                 | 1010236             |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                   |
| Código IP                                | IP20                |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02               |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule           |
| Detalles de montaje                      | Techo               |
| Dimerizable                              | Sí                  |
| Tecnología de regulación                 | Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60 Hz  |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 250 mA              |
| Clase de protección                      | II                  |
| Potencia                                 | 10 W                |
| Temperatura ambiente                     | 75 °C               |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C              |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C               |
| Número de luminarias en LS B16A          | 27                  |
| Nivel de corriente de entrada            | 25 A                |
| Duración de la corriente de entrada      | 190 µs              |
| Flujo luminoso                           | 1400 lm             |
| Temperatura del color de la luz          | 2700 Kelvin         |
| Semiángulo de dispersión                 | 36 °                |
| Color                                    | blanco              |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093874 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accesorios

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1010140 | KALU 2.0 , lente, 15°                |
| 1010139 | KALU 2.0 , anillo decorativo, cobre  |
| 1010141 | KALU 2.0 , lente, 24°                |
| 1010136 | KALU 2.0 , anillo decorativo, negro  |
| 1010135 | KALU 2.0 , anillo decorativo, blanco |
| 1010142 | KALU 2.0 , lente, 36°                |
| 1010138 | KALU 2.0 , anillo decorativo, dorado |
| 1010143 | KALU 2.0 , lente, 60°                |

|            |         |
|------------|---------|
| IRC        | 90      |
| UGR ≤      | 19      |
| Vida útil  | 50000 h |
| Risk Group | 1       |
| Longitud   | 18 cm   |
| Anchura    | 4.6 cm  |
| Altura     | 13.8 cm |
| Peso neto  | 0.56 kg |
| Peso bruto | 0.9 kg  |