




KALU 2.0

3~ Spot, DALI, cylindrický, 2700 K, 10 W, 36°, černý

KALU 2.0 představuje klasické dekorativní osvětlení v novém vzhledu. Průhledný design s vyměnitelnými předními kroužky a čtyřmi možnostmi čoček (15°, 24°, 36°, 60°) nabízí maximální flexibilitu při navrhování osvětlení. Díky účinnosti přes 140 lm/W, nízkému UGR <19, moderním barevným kombinacím a precizní LED technologii se KALU 2.0 skvěle hodí do obytných prostor, restaurací a moderních kanceláří.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010237
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	II
Příkon	10 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	53
Úroveň rozběhového proudu	90 A
Doba trvání rozběhového proudu	1.5 μs
Lumen	1400 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	36 °
Barva	černá
CRI	90

Světelného Zdroje

2093874	
---------	---

Příslušenství

1010140	KALU 2.0 , objektiv, 15°
1010141	KALU 2.0 , objektiv, 24°
1010142	KALU 2.0 , objektiv, 36°
1010143	KALU 2.0 , čočka, 60°
1010139	KALU 2.0 , ozdobný kroužek, měděný
1010136	KALU 2.0 , ozdobný kroužek, černý
1010135	KALU 2.0 , ozdobný kroužek, bílý
1010138	KALU 2.0 , ozdobný kroužek, zlatý

UGR ≤	19
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	28 cm
Šířka	4.6 cm
Výška	12.1 cm
Hmotnost netto	0.56 kg
Celková hmotnost	0.8 kg
BIG WHITE strana	655