




## KALU 2.0

spot 3 all., DALI, cylindrique, 2700 K, 10 W, 36°, noir

KALU 2.0 revisite l'éclairage classique décoratif en lui offrant une nouvelle esthétique. Son design épuré, avec des bagues frontales interchangeable, et ses quatre options de lentilles (15°, 24°, 36° et 60°) offrent une flexibilité maximale lors de la conception de l'éclairage. Grâce à son efficacité lumineuse supérieure à 140 lm/W, son Unified Glare Rating peu élevé (UGR < à 19), ses combinaisons de couleurs contemporaines et sa technologie LED de haute précision, KALU 2.0 s'intègre parfaitement dans les pièces de vie, les restaurants ou les bureaux modernes.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Réf.                                     | 1010237            |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                  |
| Code IP                                  | IP20               |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02              |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule          |
| Détails de montage                       | Plafond            |
| Variable                                 | Oui                |
| Technologie de variation de l'éclairage  | DALI               |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire             | 250 mA             |
| Classe de protection                     | II                 |
| Puissance en watts                       | 10 W               |
| Température ambiante minimale            | -20 °C             |
| Température ambiante maximale            | 40 °C              |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 53                 |
| Hauteur du courant d'appel               | 90 A               |
| Durée du courant d'appel                 | 1.5 µs             |
| Lumen                                    | 1400 lm            |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin        |
| Angle de rayonnement                     | 36 °               |
| Coloris                                  | noir               |
| IRC                                      | 90                 |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093874 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 1010140 | KALU 2.0 , lentille, 15°       |
| 1010141 | KALU 2.0 , lentille, 24°       |
| 1010142 | KALU 2.0 , lentille, 36°       |
| 1010143 | KALU 2.0 , lentille, 60°       |
| 1010139 | KALU 2.0 , anneau déco, cuivre |
| 1010136 | KALU 2.0 , anneau déco, noir   |
| 1010135 | KALU 2.0 , anneau déco, blanc  |
| 1010138 | KALU 2.0 , anneau déco, doré   |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| UGR ≤             | 19      |
| Durée de vie      | 50000 h |
| Risk Group        | 1       |
| Longueur          | 28 cm   |
| Largeur           | 4.6 cm  |
| Hauteur           | 12.1 cm |
| Poids net         | 0.56 kg |
| Poids brut        | 0.8 kg  |
| Page du BIG WHITE | 655     |