



KALU 2.0

3~ spot, DALI, cilindrisch, 2700 K, 10 W, 36°, zwart

KALU 2.0 presenteert de decoratieve verlichtingsklassieker in een nieuw jasje. Het heldere ontwerp met verwisselbare frontringen en vier lensopties (15°, 24°, 36°, 60°) biedt maximale flexibiliteit bij het ontwerpen van verlichting. Met een efficiëntie van meer dan 140 lm/W, een lage UGR <19, moderne kleurencombinaties en nauwkeurige LED-technologie past KALU 2.0 perfect in woonruimtes, restaurants en moderne kantoren.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010237
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	10 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	53
Niveau van inschakelstroom	90 A
Duur van inschakelstroom	1.5 µs
Lumen	1400 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	zwart
CRI	90

Lichtbron

2093874	
---------	---

Toebehoren

1010140	KALU 2.0 , lens, 15°
1010141	KALU 2.0 , lens, 24°
1010142	KALU 2.0 , lens, 36°
1010143	KALU 2.0 , lens, 60°
1010139	KALU 2.0 , decoring, koper
1010136	KALU 2.0 , decoring, zwart
1010135	KALU 2.0 , decoring, wit
1010138	KALU 2.0 , decoring, goud

UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	28 cm
Breedte	4.6 cm
Hoogte	12.1 cm
Nettogewicht	0.56 kg
Brutogewicht	0.8 kg
BIG WHITE pagina	655