




KALU 2.0

3~ Spot, PHASE, zylindrisch, 4000 K, 10 W, 36°, schwarz

KALU 2.0 präsentiert den dekorativen Beleuchtungsklassiker im neuen Look. Das klare Design mit wechselbaren Front-Ringen und vier Linsen-Optionen (15°, 24°, 36°, 60°) bietet maximale Flexibilität bei der Lichtgestaltung. Mit einer Effizienz von über 140 lm/W, einem niedrigen UGR <19, modernen Farbkombinationen und präziser LED-Technik passt KALU 2.0 perfekt in Wohnräume, Gastronomie und moderne Büros.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010246
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	II
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	27
Höhe Einschaltstrom	25 A
Dauer Einschaltstrom	190 µs
Lumen	1500 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	schwarz
CRI	90

Lichtquelle

2093877	
---------	---

Zubehör

1010140	KALU 2.0 , Linse, 15°
1010141	KALU 2.0 , Linse, 24°
1010142	KALU 2.0 , Linse, 36°
1010143	KALU 2.0 , Linse, 60°
1010139	KALU 2.0 , Dekoring, kupfer
1010136	KALU 2.0 , Dekoring, schwarz
1010135	KALU 2.0 , Dekoring, weiß
1010138	KALU 2.0 , Dekoring, gold

UGR ≤	22
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Länge	18 cm
Breite	4.6 cm
Höhe	13.8 cm
Nettogewicht	0.56 kg
Bruttogewicht	0.9 kg
BIG WHITE Seite	655